

# Conjuntos de extractor de cruceta

**ENERPAC**   
POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE.

▼ En la foto: Conjunto de extractor de cruceta BHP-361G



## Serie BHP



Fuerza:

**8, 20, 30 y 50 ton.**

Alcance máximo:

**354 - 863 mm**

Separación máxima:

**266 - 570 mm**

Presión máxima:

**700 bar**



El extractor de cruceta sin hidráulica, el extractor de cubos de cojinetes y el extractor de cojinetes se pueden pedir por separado, véanse las referencias 10, 20, 30 y 40.

- Control hidráulico preciso permite extracción rápida, eficaz y segura
- Componentes de acero forjado de alta calidad proporcionan una seguridad y utilidad óptimas.

### ▼ TABLA DE SELECCION

Fuerza del extractor de cruceta		8 ton.	20 ton.	30 ton.	50 ton.
	<b>Modelo ▶</b>	<b>BHP-162 <sup>1)</sup></b>	<b>BHP-261G</b>	<b>BHP-361G</b>	<b>BHP-561G</b>
<b>Equipo hidráulico incluido:</b>	<b>Peso ▶</b>	26 kg	62 kg	121 kg	185 kg
• Bomba manual		P-142	P-392	P-392	P-80
• Cilindro		RWH-121	RCH-202	RCH-302	RCH-603
• Silleta		-	HP-2015	HP-3015	HP-5016
• Manguera		HB-7206QB	HC-7206	HC-7206	HC-7206
• Manómetro		GF-120B	GF-813B	GF-813B	GF-813B
• Adaptador de manómetro		GA-4	GA-3	GA-3	GA-3
<b>20 Extractor de cruceta <sup>2)</sup></b>	<b>Modelo ▶</b>	<b>BHP-1772</b>	<b>BHP-262</b>	<b>BHP-362</b>	<b>BHP-562</b>
Separación**	Máxima	266	351	454	570
	Mínima	106	139	179	220
Alcance**	Máximo	462	571	711	863
Tornillo de ajuste**	Diámetro	3/4"- 16 UNF	1"- 8 UNC	1 1/4"- 7 UNC	1 5/8"- 5.5 UNS
	Longitud	400	675	795	975
Soporte**	Longitud	105	239	203	609
	Longitud	354	419	457	863
	Longitud	-	571	711	-
	Longitud	-	114	-	-
Extr. superior del soporte**	Rosca	3/4"- 16 x 25	3/4"- 16 x 25	1-14 x 35	1 1/4"- 12 x 38
Extr. inferior del soporte**	Rosca	5/8"- 18 x 25	5/8"- 18 x 25	1-14 x 27	1 1/4"- 12 x 38
<b>30 Extractor de cubos de cojinetes <sup>2)</sup></b>	<b>Modelo ▶</b>	<b>BHP-180</b>	<b>BHP-280</b>	<b>BHP-380</b>	<b>BHP-580</b>
<b>40 Extractor de cojinetes <sup>2)</sup></b>	<b>Modelo ▶</b>	<b>BHP-181</b>	<b>BHP-282</b>	<b>BHP-382</b>	<b>BHP-582</b>
• Caja		CM-6	CW-187	CW-350	MK-05

<sup>1)</sup> Incluye adaptador FZ-1630.

<sup>2)</sup> Se puede pedir separadamente sin componentes hidráulicos. Véase la página siguiente.