

Cortadores hidráulicos autónomos

▼ De izquierda a derecha: **WMC-2000, WMC-750**



Serie WMC



Fuerza:


3 - 20 ton.

Capacidad de corte:

Ø 14 - 85 mm

Presión máxima:

700 bar



Cuchillas de repuesto

Templadas 60-62 HRc, use uno de los modelos que se muestran a continuación.

Para cortador modelo	Cuchilla modelo
WMC-580	WCB-580
WMC-750	WCB-750
WMC-1000	WCB-1000
WMC-1250	WCB-1250
WMC-1580	WCB-1580
WMC-2000	WCB-2000
WMC-3380	WCB-3380

- **Cabezales rotativos para comodidad del operador**
- **Acción de guillotina para facilitar el corte**
- **Estuche incluido para fácil transporte y protección de la herramienta**
- **Correas de Velcro para sujetar las palancas en los modelos grandes así facilitando el transporte**
- **Retorno por muelle para facilitar el trabajo**
- **Herramienta ligera autónoma que puede usarse en cualquier lugar.**



Una ☆ en las tablas de estas páginas significa que este cortador hidráulico no está diseñado para cortar este tamaño o tipo de material. Intentarlo puede causar lesiones y averías, e invalidará la garantía.

▼ **Tabla de selección: Capacidades máximas de corte** (diámetros en milímetros)

Fuerza ton.	Modelo	Longitud (mm)	Cuerda metálica alma de cañamo o alma de acero 6x7 6x12 6x19	Barra redonda				Cable tejido de alambre				Cable		🏋️ (kg)	
				Alambre o barra de cobre	Alambre o barra de aluminio	Pernos de acero suave	Ferralla	Cobre sin revesti- miento	Alumi- nio sin revesti- miento	Alumi- nio con alma de acero	Cable de retención	Cable de retención	Cable de teléfono coaxial		Cable sub- terráneo
4	WMC-580	381	16	16	16	16	☆	16	16	16	14	14	☆	16	3,6
4	WMC-750	381	19	17	17	17	☆	19	19	19	14	14	☆	17	3,6
20	WMC-1000*	679	☆	19	19	19	19	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	11,3
20	WMC-1250	679	31	28	31	31	22	31	31	31	22	25	☆	☆	10,4
6	WMC-1580	558	19	19	19	19	☆	38	41	41	16	16	☆	41	6,8
13	WMC-2000	628	25	31	31	22	☆	50	50	50	19	19	☆	50	10,9
3	WMC-3380	660	☆	☆	☆	☆	☆	46	42	☆	☆	☆	85	85	10,0

* Corta cadena de aleación de 12 mm grado 70 (tipo transporte G7 o unión) o grado 80 (para aplicaciones de levantamiento por arriba de la cabeza).

☆ No cortará el material designado.

www.enerpac.com

ENERPAC 173

Sidex Suministros, S.L.: Polígono Industrial El Tiro, s/n. 30100 Murcia. Teléfono: 968 306 000. E-mail: info@sidex.es